

3100-4200 PSI

Hidrolavadoras

PROFESIONALES

GENERAC®



Rendimiento en Limpieza para Cualquier Lugar de Trabajo

HIDROLAVADORAS PROFESIONALES

3100 – 4200 PSI

TRANSMISIÓN DIRECTA

Supere cada difícil labor de limpieza en el trabajo o en la granja. Las resistentes hidrolavadoras Generac combinan las funciones de nivel profesional y un diseño fácil de usar. Es sencillo de configurar, fácil de maniobrar y no te decepcionará.



CAMBIO RÁPIDO DE BOQUILLAS

Cinco incluidas, para abordar cualquier tipo de trabajo

DURABLE MARCO SOLDADO TIPO JAULA

Protege el motor y la bomba

MANGUERA REFORZADA DE ACERO

Los conectores rápidos hacen de las conexiones de manguera un broche a presión

PISTOLA ERGONÓMICA DE CALIDAD PROFESIONAL

Mango acolchado, reduce la fatiga y aumenta la comodidad

VÁLVULA DE CONTROL DE PRESIÓN

Proporciona un control total de la presión del agua para todas las aplicaciones

POTENTE MOTOR DE EJE HORIZONTAL OHV GENERAC

Con apagado por de bajo nivel de aceite

BOMBA PROFESIONAL TRIPLEX

Pistones con revestimiento de cerámica que aseguran una larga vida

TRANSMISIÓN POR CORREA

Potente. Compacta. Larga duración. Estas hidrolavadoras profesionales cuentan con impulsores de correa resistentes para una mayor duración de la bomba comparada con los modelos de transmisión directa. También cuenta con un diseño compacto y ligero para facilitar su movilidad alrededor de la obra.



MANGUERA REFORZADA DE ACERO

Los conectores rápidos hacen de las conexiones de manguera un broche a presión

PISTOLA ERGONÓMICA DE CALIDAD PROFESIONAL

Mango acolchado, reduce la fatiga y aumenta la comodidad

BOMBA AR TRIPLEX DE CORREA PARA USO RUDO

Hasta 3 veces más duradera que bombas triplex de impulsión directa

GRANDES RUEDAS NEUMÁTICAS

Se maneja fácilmente en terrenos escabrosos

DISEÑO COMPACTO Y LIGERO

Hasta a 50 lbs más ligera que otras hidrolavadoras de transmisión por correa

POTENTE MOTOR DE EJE HORIZONTAL OHV GENERAC

Con apagado por bajo nivel de aceite



3100-4200 PSI

HIDROLAVADORAS
PROFESIONALES



ESPECIFICACIONES

TRANSMISIÓN DIRECTA	3100 PSI	3600 PSI	3800 PSI	4200 PSI
No. de Modelo (49-Estados/CARB)	6590 / 6607	6855	6564	6565
GPM	2.8	2.6	3.6	4
Poder de Limpieza (PSI x GPM)	8680	9360	13680	16800
Motor	212cc Generac OHV c/ apagado por bajo nivel de aceite	212cc Generac OHV c/ apagado por bajo nivel de aceite	302cc Generac OHV c/ apagado por bajo nivel de aceite	420cc Generac OHV c/ apagado por bajo nivel de aceite
Tipo de Bomba	Triplex c/pistones con recu- brimiento de cerámica y válvu- la de regulación de presión	Triplex c/pistones con recubrimiento de cerámica y válvula de regulación de presión	Triplex c/pistones con recu- brimiento de cerámica y válvu- la de regulación de presión	Triplex c/pistones con recu- brimiento de cerámica y válvula de regulación de presión
Tipo de la Pistola Rociadora	Profesional con mango lateral ajustable	Profesional con mango lateral ajustable	Profesional con mango lateral ajustable	Profesional con mango lateral ajustable
Tipo de Manguera	5/16" x 35' reforzada de acero	5/16" x 35' reforzada de acero	3/8" x 35' reforzada de acero	3/8" x 35' reforzada de acero
Depósito de Jabón	Manguera sifón	Manguera sifón	Manguera sifón	Manguera sifón
Boquillas de Conexión Rápida	(5) 0°, 15°, 25°, 40°, jabón	(5) 0°, 15°, 25°, 40°, jabón	(5) 0°, 15°, 25°, 40°, jabón	(5) 0°, 15°, 25°, 40°, jabón
Tipo de Rueda	10" impinchable	10" impinchable	10" impinchable	12" impinchable
Dimensiones (L" x W" x H")	31.8 x 24.3 x 38	31.8 x 24.3 x 38	34.5 x 26.8 x 42.5	34.5 x 28.3 x 42.5
Peso del Producto	102.5 lbs	102.5 lbs	129 lbs	146.5 lbs
Garantía	3 Años - Limitada	3 Años - Limitada	3 Años - Limitada	3 Años - Limitada

TRANSMISIÓN POR CORREA	3800 PSI
No. de Modelo (49-Estados/CARB)	6712
GPM	3.2
Poder de Limpieza (PSI x GPM)	12160
Motor	302cc Generac OHV c/ apagado por bajo nivel de aceite
Tipo de Bomba	Triplex c/pistones con recubrimiento de cerámica y válvula de regulación de presión
Tipo de la Pistola Rociadora	Profesional con mango lateral ajustable
Tipo de Manguera	5/16" x 35' reforzada de acero
Boquillas de Conexión Rápida	(5) 0°, 15°, 25°, 40°, jabón
Tipo de Rueda	10" neumático
Dimensiones (L" x W" x H")	35.5 x 25.25 x 26.75
Peso del Producto	134 lbs
Garantía	3 Años - Limitada

Todos los modelos y especificaciones están sujetos a cambios. Consulte disponibilidad en fábrica.

0L2784_LATSP REV. A 05/2015

©2015 Generac Power Systems, Inc. Todos los Derechos Reservados.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Generac Power Systems, Inc.
S45 W29290 Hwy. 59, Waukesha, WI 53189
+1 262 544 4811 (EE.UU.)
+52 55 5624 56 00 (México)
01 800 07 9700 (México)

GENERAC[®]

generac.com